



Цилиндровые механизмы серия Optimum



Область применения:

Цилиндры рекомендуются к установке в помещениях с базовым уровнем безопасности

Безопасность цилиндра:

- Тип ключа : перфорированный
- Положение покая кулачка - 30 ° относительно профиля цилиндра, для предотвращения выхода цилиндра из ключевого отверстия и защиты его выбивания
- Корпус цилиндра и сердцевина изготовлены из цельнолитого ЦАМ сплава 3 класса
- Кодовая часть состоит из 6 латунных пинов


Характеристики

- 2 класс взломостойкости 200.000 циклов
- Коррозионная стойкость 96 часов в солевом тумане
- 2 года гарантии
- Соответствуют европейскому стандарту EN EN 1303:2005
- Для использования с замками DIN стандарта
- Крепеж в комплекте: фиксирующий винт M5x70 мм
- Длина фиксирующего винта подходит для замков с дормасс 25-65 мм
- Длина шейки ключа 14 мм - подходит для использования с броненакладками

Размерный ряд :

Ключ-ключ	Ключ-вертушка
30x30	30x30B
35x35	35x35B
40x40	40x40B
35x45	35x45B
45x45	45x45B
40x50	40x50B
35x55	50x40B
	55x35B

Цветовое исполнение



Никель



Защита от отмычки



ООО «дк Фертриб»
117393, Россия, Москва,
ул Академика Пилюгина, д. 22
8 800 250 15 76
www.dk-tech.ru